



Περιγραφή

Αποτελείται από υψηλής ποιότητας ατσαλίνα υαλόνημα Ø3mm με εξωτερική κάλυψη από ενισχυμένο PP σε μεταλλικό στροφείο Ø330mm με λαβή για γρήγορη και εύκολη χρήση.

Κατασκευή

Διαθέτει άκρα σύνδεσης σπειρώματος M5 (ΑΚΑΤ194) και αποσπώμενα άκρα M5:σπирάλ εύκαμπτος μεταλλικός οδηγός (ΑΚΑΤ501), θηλιά έλξης (ΑΚΑΤ222), σύνδεσμος ένωσης (ΑΚΑΤ078) και ροδάκι (ΑΚΑΤ076).

Χρήση

Είναι το ιδανικό εργαλείο για γυψοσανίδες και ψευδοροφές, για οικιακή χρήση και σωλήνες από Ø16mm έως Ø32mm.

Σημειώσεις

- Εφαρμόστε λίγη απλή κόλλα στα αποσπώμενα άκρα για ασφάλεια πριν τη χρήση..
- Εφαρμόστε λιπαντικό καλωδίων για μέγιστη απόδοση κατά την εγκατάσταση..
- Δώστε προσοχή στις οδηγίες ασφαλείας και χρήσης, πριν χρησιμοποιήσετε το εργαλείο..

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Χρώμα	μπλέ
Υλικό	Ø3mm ενισχυμένο PP με ψίχα υαλονήματος
Ανοχή	±0.10mm
Ελάχιστη Ακτίνα κάμψης	50mm
Αντοχή Θραύσης	μέχρι 480kg
Αντοχή Έλξης	μέχρι 100-120kg

Διαθέσιμα Μεγέθη (art.no.)

20 m — ΑΚΑΤ148
30 m — ΑΚΑΤ149
50 m — ΑΚΑΤ150



Διάμετρος σωλήνα
Ø MAX. 16-32mm



Αντοχή θραύσης
480kg



Ελάχιστη ακτίνα κάμψης
50mm



Αντοχή έλξης
μέχρι 100-120kg