



Περιγραφή

Ατσαλίνα υαλόνημα Ø4,5mm με εξωτερική κάλυψη ενισχυμένου PP σε μεταλλικό στροφέιο Ø330mm με μαύρη ηλεκτροστατική βαφή.

Κατασκευή

Διαθέτει άκρα σύνδεσης σπειρώματος M5 και αποσπώμενη θηλιά έλξης, σπείρωμα M5 (AKAT222). Το μεταλλικό στροφέιο διαθέτει ενσωματωμένο φρένο και λαβή μεταφοράς για ευκολία στη χρήση.

Χρήση

Είναι το ιδανικό εργαλείο για οικοδομική και βιομηχανική χρήση και σωλήνες από Ø40mm έως Ø60mm.

Notes

- Εφαρμόστε λίγη απλή κόλλα στα αποσπώμενα άκρα για ασφάλεια πριν τη χρήση..
- Εφαρμόστε λιπαντικό καλωδίων για μέγιστη απόδοση κατά την εγκατάσταση.
- Δώστε προσοχή στις οδηγίες ασφαλείας και χρήσης, πριν χρησιμοποιήσετε το εργαλείο.
- Προτεινόμενα μήκη 40m, 50m & 60m.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Χρώμα	μπλέ
Υλικό	Ø4,5m ενισχυμένο PP με ψίχα υαλονήματος
Ανοχή	±0.10mm
Ελάχιστη Ακτίνα κάμψης	90mm
Αντοχή Θραύσης	μέχρι 1050kg
Αντοχή Έλξης	μέχρι 170kg

Διαθέσιμα Μεγέθη (art.no.)

30 m — AKAT130e
40 m — AKAT131e
50 m — AKAT132e
60 m — AKAT133e



Διάμετρος σωλήνα
Ø MAX. 40-60mm



Αντοχή έλξης
μέχρι 170kg



Ελάχιστη ακτίνα κάμψης
90mm



Αντοχή θραύσης
μέχρι 1050kg