



Περιγραφή

Ατσαλίνα υαλόνημα Ø6mm με εξωτερική κάλυψη ενισχυμένου PP σε μεταλλικό στροφείο Ø550mm με ενσωματωμένο φρένο και λαβή για γρήγορη και εύκολη χρήση.

Κατασκευή

Διαθέτει άκρα σύνδεσης σπειρώματος M6 και αποσπώμενη θηλιά έλξης, σπείρωμα M6 (AKAT129).

Χρήση

Είναι το ιδανικό εργαλείο για βιομηχανική χρήση και υπόγεια καλώδια τηλεπικοινωνίας και σωλήνες από Ø50mm έως Ø80mm. Χρησιμοποιείται ως οδηγός για καλώδια μετάδοσης ισχύος, για έργα σηματοδότησης και φωτισμού πόλεων.

Σημειώσεις

- Εφαρμόστε λίγη απλή κόλλα στα αποσπώμενα άκρα για ασφάλεια πριν τη χρήση.
- Εφαρμόστε λιπαντικό καλωδίων για μέγιστη απόδοση κατά την εγκατάσταση.
- Δώστε προσοχή στις οδηγίες ασφαλείας και χρήσης, πριν χρησιμοποιήσετε το εργαλείο..
- Προτεινόμενα μήκη 50m, 60m, 70m, 80m

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Χρώμα	μπλέ
Υλικό	Ø6mm ενισχυμένο PP με ψίχα υαλονήματος
Ανοχή	±0.2mm
Ελάχιστη Ακτίνα κάμψης	110mm
Αντοχή Θραύσης	μέχρι 1900kg
Αντοχή Έλξης	μέχρι 230kg

Διαθέσιμα Μεγέθη (art.no.)

30 m	— AKAT043e
40 m	— AKAT044e
50 m	— AKAT045e
60 m	— AKAT046e
70 m	— AKAT047e
80 m	— AKAT048e



Διάμετρος σωλήνα
Ø MAX. 50-80mm



Αντοχή θραύσης
1900kg



Ελάχιστη ακτίνα
κάμψης 110mm



Αντοχή έλξης
μέχρι 230kg