



Περιγραφή

Ατσαλίνα υαλόνημα Ø9mm με εξωτερική κάλυψη ενισχυμένου PP σε μεταλλικό στροφέιο Ø890mm σε ηλεκτροστατική βαφή.

Κατασκευή

Διαθέτει άκρα σύνδεσης σπειρώματος M12 και αποσπώμενη θηλιά έλξης B.T, σπείρωμα M12. Το μεταλλικό στροφέιο διαθέτει ενσωματωμένο φρένο και λαβή μεταφοράς για ευκολία στη χρήση.

Χρήση

Είναι το ιδανικό εργαλείο για υπόγεια καλωδίωση, καλώδια μετάδοσης ισχύος, τηλεπικοινωνίας και οπτικών ινών και σωλήνες από Ø63mm έως Ø150mm. Δυο ράβδοι-οδηγοί για να δουλεύεται σε 2 κατευθύνσεις. Λειτουργεί τόσο σε οριζόντια, όσο και σε κατακόρυφη θέση.

Σημειώσεις

- Εφαρμόστε λίγη απλή κόλλα στα αποσπώμενα άκρα για ασφάλεια πριν τη χρήση.
- Εφαρμόστε λιπαντικό καλωδίων για μέγιστη απόδοση κατά την εγκατάσταση.
- Δώστε προσοχή στις οδηγίες ασφαλείας και χρήσης, πριν χρησιμοποιήσετε το εργαλείο.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Χρώμα	μπλέ
Υλικό	Ø9mm ενισχυμένο PP με ψίχα υαλονήματος
	±0.2mm
Ανοχή	Τύπος 1 - 220mm
Ελάχιστη Ακτίνα κάμψης	Τύπος 2 - 170mm
Αντοχή Θραύσης	μέχρι 4500kg
Αντοχή Έλξης	μέχρι 340kg
Διάμετρος Σωλήνα	63mm – 150mm

Διαθέσιμα Μήκη (art.no.)

50 m — AKAT049e
60 m — AKAT050e
70 m — AKAT051e
80 m — AKAT052e
100 m — AKAT053e
120 m — AKAT054e
150 m — AKAT055e



Διάμετρος σωλήνα
Ø MAX. 63-150mm



Αντοχή θραύσης
4500kg



Ελάχιστη ακτίνα θραύσης
Τύπος 1 - 220mm
Τύπος 2 - 170mm



Αντοχή έλξης
μέχρι 340kg