



Περιγραφή

Αποτελείται από υψηλής ποιότητας συμπαγές Copolymer PA6/PA6.6 Ø3mm με σταθερά άκρα από ορειχάλκινη ράβδο με εξωτερική διάμετρο Ø6,2mm.

Κατασκευή

Η ενισχυμένη θηλιά έλξης Ø6,2mm με ειδική διαμόρφωση, διευκολύνει το άριστο δέσιμο των καλωδίων.

Χρήση

- Εξαιρετικό εργαλείο για κτιριακές εγκαταστάσεις και σωλήνες έως Ø16mm
- Χρησιμοποιήστε λιπαντικό και λαστιχένια λαβή έλξης για μέγιστη απόδοση
- Η ενισχυμένη θηλιά έλξης Ø6,2mm με ειδική διαμόρφωση, διευκολύνει το άριστο δέσιμο των καλωδίων
- Προτεινόμενα μήκη: 5m και 15m.

Σημειώσεις

Η εσωτερική διάμετρος του προϊόντος είναι 200mm

Δυνατότητα παραγωγής περισσότερων μηκών κατόπιν αιτήματος

Τεχνικές προδιαγραφές

Χρώμα	Λευκό
Υλικό	Ø3mm PA6/PA6.6
Ανοχή	±0.4mm
Ελάχιστη ακτίνα κάμψης	40mm
Αντοχή θραύσης	μέχρι 300kg
Αντοχή έλξης	μέχρι 170kg

Διαθέσιμα μεγέθη – σταθερά άκρα (art.no.)

5 m — AKAT001
10 m — AKAT002
15 m — AKAT003
20 m — AKAT004



Ελάχιστη ακτίνα
κάμψης
40mm



Αντοχή έλξης
μέχρι 170kg