



### Περιγραφή

Αποτελείται από υψηλής ποιότητας συμπαγές Copolymer PA6/PA6.6 Ø4mm με σταθερά άκρα ή με αποσπώμενα άκρα με σπείρωμα M5. Τα άκρα είναι από ορειχάλκινη ράβδο με εξωτερική διάμετρο Ø6,2mm.

### Κατασκευή

Η ενισχυμένη θηλιά έλξης Ø6,2mm με ειδική διαμόρφωση, διευκολύνει το άριστο δέσιμο των καλωδίων.

### Χρήση

- Εξαιρετικό εργαλείο για κτιριακές εγκαταστάσεις και σωλήνες έως Ø23mm
- Χρησιμοποιήστε λιπαντικό και λαστιχένια λαβή έλξης για μέγιστη απόδοση
- Εφαρμόστε λίγη κοινή κόλλα στα άκρα για ασφάλεια κατά τη χρήση.
- Προτεινόμενα μήκη: 10m, 15m, 20m και 25m

### Σημειώσεις

Η εσωτερική διάμετρος του προϊόντος είναι 200mm

### Τεχνικές προδιαγραφές

Χρώμα	μαύρο
Υλικό	Ø4mm PA6/PA6.6
Ανοχή	±0.4mm
Ελάχιστη ακτίνα κάμψης	40mm
Αντοχή θραύσης	μέχρι 400kg
Αντοχή έλξης	μέχρι 200kg

### Διαθέσιμα μεγέθη – σταθερά άκρα (art.no.)

5 m — AKAT308
10 m — AKAT305
15 m — AKAT306
20 m — AKAT307

### Διαθέσιμα μεγέθη – αποσπώμενα (art.no.)

5 m — AKAT008
10 m — AKAT005
15 m — AKAT006
20 m — AKAT007
25 m — AKAT013
30 m — AKAT015



Ελάχιστη ακτίνα  
κάμψης  
40mm



Αντοχή έλξης  
μέχρι 200kg