



Περιγραφή

Αποτελείται από υψηλής ποιότητας 3κλωνο νήμα στερεού πολυεστέρα Ø2,5mm με σταθερά ή αποσπώμενα άκρα με σπείρωμα M5. Τα ορειχάλκινα επινικελωμένα άκρα είναι με εξωτερική διάμετρο Ø7mm.

Κατασκευή

Η ενισχυμένη θηλιά έλξης Ø7mm με ειδική διαμόρφωση, διευκολύνει το άριστο δέσιμο των καλωδίων.

Χρήση

- Εξαιρετικό εργαλείο για οικιακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις και σωλήνες έως Ø50mm.
- Χρησιμοποιήστε λιπαντικό και λαστιχένια λαβή έλξης για μέγιστη απόδοση.
- Εφαρμόστε λίγη κοινή κόλλα στα άκρα για ασφάλεια κατά τη χρήση.
- Η ειδική πλέξη από «νήμα 3 κλώνων» παρέχει εξαιρετική διείσδυση, ειδικά σε εγκαταστάσεις υψηλής πολυπλοκότητας (γωνίες).
- Προτεινόμενα μήκη: 15m,20m,30m

Σημειώσεις

Η εσωτερική διάμετρος του προϊόντος είναι 450mm

Όλα τα προϊόντα διατίθενται επίσης σε πλαστικό σωλήνα Ø50mm προσθέτοντας «t» στον κωδικό προϊόντος.

Τεχνικές προδιαγραφές

Χρώμα	κίτρινο
Υλικό	νήμα 3 κλώνων από πολυεστέρα Ø2,5mm
Ανοχή	±0.2mm
Ελάχιστη ακτίνα κάμψης	25mm
Αντοχή θραύσης	μέχρι 250kg
Αντοχή έλξης	μέχρι 225kg

Διαθέσιμα μεγέθη – σταθερά άκρα (art.no.)

10 m	— AKAT241
15 m	— AKAT242
20 m	— AKAT243
30 m	— AKAT244
40 m	— AKAT245

Διαθέσιμα μεγέθη – αποσπώμενα άκρα (art.no.)

10 m	— AKAT241
15 m	— AKAT342
20 m	— AKAT343
30 m	— AKAT344
40 m	— AKAT345



Ελάχιστη ακτίνα κάμψης 25mm



Αντοχή έλξης μέχρι 225kg