



### Περιγραφή

Αποτελείται από υψηλής ποιότητας 3κλωνο νήμα στερεού πολυεστέρα Ø3mm με σταθερά ή αποσπώμενα άκρα με σπειρώμα M6. Τα ορειχάλκινα επινικελωμένα άκρα είναι με εξωτερική διάμετρο Ø8mm.

### Κατασκευή

Η ενισχυμένη θηλιά έλξης Ø8mm με ειδική διαμόρφωση, διευκολύνει το άριστο δέσιμο των καλωδίων.

### Χρήση

- Εξαιρετικό εργαλείο για οικιακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις και σωλήνες έως Ø50mm.
- Χρησιμοποιήστε λιπαντικό και λαστιχένια λαβή έλξης για μέγιστη απόδοση.
- Εφαρμόστε λίγη κοινή κόλλα στα άκρα για ασφάλεια κατά τη χρήση.
- Η ειδική πλέξη από «νήμα 3 κλώνων» παρέχει εξαιρετική διείσδυση, ειδικά σε εγκαταστάσεις υψηλής πολυπλοκότητας (γωνίες).
- Προτεινόμενα μήκη: 20m,30m, 40m,50m

### Σημειώσεις

Η εσωτερική διάμετρος του προϊόντος είναι 450mm

Όλα τα προϊόντα διατίθενται επίσης σε πλαστικό σωλήνα Ø50mm προσθέτοντας «t» στον κωδικό προϊόντος.

### Τεχνικές προδιαγραφές

Χρώμα	πράσινο
Υλικό	νήμα 3 κλώνων από πολυεστέρα Ø3mm
Ανοχή	±0.2mm
Ελάχιστη ακτίνα κάμψης	30mm
Αντοχή θραύσης	μέχρι 350kg
Αντοχή έλξης	μέχρι 250kg

### Διαθέσιμα μεγέθη – σταθερά άκρα (art.no.)

15 m	—	AKAT027
20 m	—	AKAT207
30 m	—	AKAT026
40 m	—	AKAT033
50 m	—	AKAT039

### Διαθέσιμα μεγέθη – αποσπώμενα άκρα (art.no.)

15 m	—	AKAT327
20 m	—	AKAT346
30 m	—	AKAT326
40 m	—	AKAT333
50 m	—	AKAT339



Ελάχιστη ακτίνα κάμψης  
30mm



Αντοχή έλξης  
μέχρι 250kg