



Περιγραφή

Αποτελείται από υψηλής ποιότητας 3κλωνο νήμα στερεού πολυεστέρα Ø3,5mm με σταθερά ή αποσπώμενα άκρα με σπειρώμα M6. Τα ορειχάλκινα επινικελωμένα άκρα είναι με εξωτερική διάμετρο Ø9mm.

Κατασκευή

Η ενισχυμένη θηλιά έλξης Ø9mm με ειδική διαμόρφωση, διευκολύνει το άριστο δέσιμο των καλωδίων.

Χρήση

- Εξαιρετικό εργαλείο για βιομηχανικές εγκαταστάσεις και σωλήνες έως Ø63mm, καθώς και για μεγάλες αποστάσεις έως 70m
- Χρησιμοποιήστε λιπαντικό και λαστιχένια λαβή έλξης για μέγιστη απόδοση.
- Εφαρμόστε λίγη κοινή κόλλα στα άκρα για ασφάλεια κατά τη χρήση.
- Η ειδική πλέξη από «νήμα 3 κλώνων» παρέχει εξαιρετική διείσδυση, ειδικά σε εγκαταστάσεις υψηλής πολυπλοκότητας (γωνίες).
- Προτεινόμενα μήκη: 30m, 40m, 50m

Σημειώσεις

Η εσωτερική διάμετρος του προϊόντος είναι 450mm. Όλα τα προϊόντα διατίθενται επίσης σε πλαστικό σωλήνα Ø63mm προσθέτοντας «t» στον κωδικό προϊόντος.

Τεχνικές προδιαγραφές

Χρώμα	μαυρο-κίτρινο
Υλικό	νήμα 3 κλώνων από πολυεστέρα Ø3,5mm
Ανοχή	±0.2mm
Ελάχιστη ακτίνα κάμψης	35mm
Αντοχή θραύσης	μέχρι 450kg
Αντοχή έλξης	μέχρι 320kg

Διαθέσιμα μεγέθη – σταθερά άκρα (art.no.)

20 m	— AKAT040
30 m	— AKAT028
40 m	— AKAT041
50 m	— AKAT029

Διαθέσιμα μεγέθη – αποσπώμενα άκρα (art.no.)

20 m	— AKAT340
30 m	— AKAT328
40 m	— AKAT347
50 m	— AKAT329



Ελάχιστη ακτίνα κάμψης 35mm



Αντοχή έλξης μέχρι 320kg