



Περιγραφή

Ατσαλίνα υαλόνημα Ø11mm με εξωτερική κάλυψη ενισχυμένου PP σε μεσαίο μεταλλικό στροφέιο **Ø890mm** σε ηλεκτροστατική βαφή.

Κατασκευή

Διαθέτει άκρα σύνδεσης σπειρώματος M12 και αποσπώμενη θηλιά έλξης B.T, σπείρωμα M12. Μεσαίο μέγεθος μεταλλικού στροφέιου **Ø890mm**, για μεγαλύτερη ευελιξία στην μεταφορά και την αποθήκευση του. Διαθέτει ενσωματωμένο φρένο και λαβή μεταφοράς για ευκολία στη χρήση.

Χρήση

Είναι το ιδανικό εργαλείο για υπόγεια καλωδίωση, καλώδια μετάδοσης ισχύος, τηλεπικοινωνίας και οπτικών ινών για σωλήνες από Ø63mm έως Ø200mm. Χρησιμοποιείται ως οδηγός για μεγάλες αποστάσεις. Λειτουργεί τόσο σε οριζόντια, όσο και σε κατακόρυφη θέση. Δυο ράβδοι-οδηγοί για να δουλεύεται σε 2 κατευθύνσεις.

Σημειώσεις

- Εφαρμόστε λίγη απλή κόλλα στα αποσπώμενα άκρα για ασφάλεια πριν τη χρήση.
- Εφαρμόστε λιπαντικό καλωδίων για μέγιστη απόδοση κατά την εγκατάσταση.
- Δώστε προσοχή στις οδηγίες ασφαλείας και χρήσης, πριν χρησιμοποιήσετε το εργαλείο.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Χρώμα
Υλικό

μπλέ
Ø11mm ενισχυμένο
PP με ψίχα

Ανοχή
Ελάχιστη ακτίνα κάμψης

υαλονήματος
±0.2mm
Τύπος 1 - 400mm
Τύπος 2 - 200mm

Αντοχή θραύσης
Αντοχή έλξης
Διάμετρος σωλήνα Ø

μέχρι 6900kg
μέχρι 500kg
63mm – 200mm

Διαθέσιμα Μήκη (art.no.)

100 m — AKAT056s
120 m — AKAT057s
150 m — AKAT058s



Διάμετρος σωλήνα
Ø MAX. 63-200mm



Αντοχή θραύσης
Μέχρι 6900kg



Ελάχιστη ακτίνα κάμψης
Type 1 - 400mm
Type 2 - 220mm



Αντοχή έλξης
μέχρι 500kg