

Περιγραφή

Το "Optical pull" είναι ένα λιπαντικό για ηλεκτρικά, τηλεφωνικά, ομοαξονικά καλώδια και καλώδια οπτικών ινών, που μειώνει τις τριβές έως και 90% κατά την εγκατάσταση.

Λόγω της ρευστής σύνθεσής του και του χαμηλού επιπέδου αφυδάτωσης μπορεί να εφαρμοστεί ακόμη και για μεγάλες αποστάσεις - έως 6 χιλιόμετρα - και διατηρεί το αποτέλεσμά του ακόμη και μετά από χρόνια.

Έχει τέλεια εφαρμογή στην επιφάνεια του καλωδίου και προστατεύει το καλώδιο από τη ρύπανση.

Χρήση

Όσον αφορά τα καλώδια οπτικών ινών, μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε όταν η εγκατάσταση γίνεται με τράβηγμα καλωδίων με χρήση βαρούλκου είτε με συστήματα μηχανών αέρα (μηχανές φυσήματος). Και στις δύο περιπτώσεις είναι απαραίτητη η προ λίπανση του σωλήνα.

Διαστάσεις Συσκευασίας Προϊόντων

Κουβάς: 10kg, 25kg, 50kg



(Art. No)

100-50-325

100-50-350



-20°C - +65°C
Ασφαλής
Θερμοκρασία



Βιοδιασπώμενο



Μη εύφλεκτο



Μη τοξικό

Χαρακτηριστικά	Τιμή
Χρώμα	μπλε ή πράσινο
Υφή	υγρή κρέμα
Οσμή	λίγο σαν σαπούνι
Ιξώδες στους 20° C	45-65 δευτερόλεπτα.μετρήθηκε με ακροφύσιο Ford cup Ø2mm
PH	8
Ειδικό βάρος	1,020 - 1,050 gr/cm3
Θερμοκρασία	-20- +65° C
Flammability	μη εύφλεκτο
Biodegradability	Βιοδιασπασιμότητα υψηλότερη από 95%
WKG	1 (σύμφωνα με τα γερμανικά και βρετανικά πρότυπα του 2000)
Τοξικότητα	μη τοξικό